

09

Deumidificatori con purificazione integrata Dehumidifiers with integrated purification



Pannello di controllo digitale con possibilità di selezione funzione "Asciugatura biancheria" e livello umidità desiderato

Digital control panel with possibility of selecting of "laundry" function and desired humidity level setting




Sottile LED nel dettaglio decorativo che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità in ambiente

Thin LED tin the decorative detail taking on a different color according to the level of humidity in the room



Ingresso aria dotato di filtro anti-polvere, filtro aggiuntivo ai carboni attivi e umidostato ad alta precisione.

Air inlet equipped with anti-dust filter, additional active carbon filter and high precision humidistat



Dimensioni
Dimensions

ARGO DRY PURY EVO WF 31

492000100



30 pz/pcs x pallet

Originale nel design e nella finitura, matt, di colore bianco puro, impreziosita da dettagli decorativi e da top di colore blu, assicura il comfort desiderato grazie all'ampio range di regolazione del livello di umidità; consente inoltre la rapida asciugatura della biancheria, tramite la funzione dedicata. Migliora efficacemente l'aria indoor grazie al filtro aggiuntivo ai carboni attivi. Il Wifi integrato consente il controllo da remoto di tutte le funzionalità, con App dedicata.

Original in design and finish, matt, pure white, embellished with decorative details and blue top, it ensures the desired comfort thanks to the wide range of humidity level adjustment; it also allows the rapid drying of the laundry, through the special function. It effectively improves indoor air thanks to the additional active carbon filter. The integrated Wifi allows remote control of all the functions, with a dedicated App.



ORIGINALE, MINIMAL, DOPPIA FILTRAZIONE

- > Design minimal e compatto
- > Finitura di colore bianco puro, matt, dettagli blu
- > Filtro aria anti-polvere e filtro di purificazione ai carboni attivi sull'aspirazione dell'aria
- > WiFi di serie e app dedicata per il controllo da remoto delle funzionalità
- > Display a LED con indicazione del livello di umidità in ambiente
- > Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
- > Funzione speciale "asciugatura biancheria"
- > Funzione Auto: regola automaticamente il funzionamento in relazione all'umidità in ambiente
- > Molto silenzioso
- > Timer ON/OFF 1-24 h
- > Allarme tanica piena
- > Blocco bambino
- > Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
- > Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un blackout, con mantenimento delle ultime impostazioni
- > Pratiche ruote pluridirezionali
- > Refrigerante naturale, con zero impatto sul riscaldamento globale

ORIGINAL, MINIMAL, DOUBLE FILTRATION

- > Minimal and compact design
- > Pure white, matt finish, blue details
- > Anti-dust air filter and active carbon purification filter on the air inlet
- > Standard WiFi and dedicated app for remote control of unit functions
- > LED display with indication of the humidity level in the environment
- > High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
- > Special "drying laundry" function
- > Auto function: automatically adjusts operation in relation to the room humidity
- > Very silent
- > ON/OFF timer 1-24h
- > Full tank alarm
- > Child lock
- > Quick connection for continuous condensate drainage
- > Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after a blackout, with maintenance of the last settings
- > Practical multi-directional wheels
- > Natural refrigerant, with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY PURY EVO WF 31 8013557513888

MODELLO/MODEL		ARGO DRY PURY EVO WF 31
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24h	30
Portata d'aria (a.-b.) / Air flowrate (h.-l.)	m³/h	200/240
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80
Superficie consigliata / Recommended area	m²	40
Capacità della tanica / Tank capacity	L	4,6
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290-0,02
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,078/0,0000016
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Set humidity range	%	30-80
Modalità Auto / Auto mode		•
Modalità asciugatura biancheria (Laundry) / Laundry drying mode		•
Filtri purificazione aggiuntivi / Additional purification filter		Filtro ai carboni attivi Active Carbon filter
Tipo di controllo / Control type		Elettronico Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	475
Pressione sonora (a.-b.-l.) / Sound pressure (h.-l.)	dBA	44/45
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	518/340/249,5
Peso netto / Net Weight	kg	14